

Humminbird GPS antenne NMEA UIT aansluiting

De Humminbird GPS antenne wordt geleverd met een Y-kabel welke gebruikt kan worden voor de NMEA UIT aansluiting.

Op de stekker aan het uiteinde van de antennekabel staat de tekst NMEA-COM



De kabel van de GPS antenne naar de connector NMEA-COM is 4 aderig (rood-zwart(zilver)-wit-groen)

Het korte kabeltje wat aan de NMEA-COM connector zit is 3 aderig(zwart(zilver)-wit-groen)

Wanneer er NMEA UIT gebruikt gaat worden in combinatie met een Humminbird toestel, kan het afgedopte korte kabeltje gebruikt worden voor de NMEA UIT.

Zwart is NMEA UIT - / Groen is NMEA UIT + data vanaf de GPS antenne / Wit is NMEA UIT + van het Humminbird toestel.

Wanneer de Humminbird GPS antenne gebruikt gaat worden voor NMEA UIT kan de NMEA data op 2 manieren aangesloten worden;

1. Knip achter de NMEA-COM connector van de lange GPS antenne kabel de kabel door.

Verwijder enige zwarte isolatie om de bedrading bloot te leggen.

Isoleer de witte draad, deze wordt niet gebruikt voor NMEA UIT.

Strip de gekleurde kabels voor de aansluiting.

of

2. Gebruik de meegeleverde Y-kabel.

Knip achter de mannelijke COM connector de 2 kabels af.

Verwijder de kabel met de vrouwelijke ACCY-COM connector.


Gebruik de vrouwelijke NMEA-COM connector/4 aderige kabel.

Deze kan aangesloten worden op de mannelijke COM van de GPS antenne kabel.

Verwijder enige zwarte isolatie om de bedrading bloot te leggen.

Isoleer de witte draad, deze wordt niet gebruikt voor NMEA UIT.

Strip de gekleurde kabels voor een klein beetje af.



Y-kabel



Mannelijke
COM connector

Vrouwelijke
connectoren

NMEA-COM 4-aderige kabel



NMEA aansluiting:

Rood = Accu 12 Volt +

Zwart/Zilver = Accu 12Volt - / NMEA UIT -

Groen = NMEA UIT + ,data van GPS antenne

(Wit = NMEA UIT +, data van Humminbird toestel)

NMEA 0183

Baudrate van AS GR16/AS GR50/AS GRP: 4800

Baudrate van AS GPS HS: 38400

Aders die in de kabel van de NMEA-COM connector zitten.

